



EFBW-14W, EFBW-28W 防水光管緊急 (T5) 照明支架

Weatherproof Emergency (T5) Fluorescent Light Fitting

| 產品型號 Model No. | EFBW-14W | EFBW-28W |
|-------------------------------------|--|---|
| 外殼 Housing | IP65 標準防水支架 IP65 Standard Weatherproof Fluorescent Light Fitting | |
| 充電池 Rechargeable Battery | 鎳鎘 / 鎳氫充電池 6V 2500mAh Ni-Cd / Ni-MH 6V 2500mAh | 鎳鎘 / 鎳氫充電池 6V 4500mAh Ni-Cd / Ni-MH 6V 4500mAh |
| 充電時間 Recharge Period | 12 小時 / 24 小時 12 Hours / 24 Hours | |
| 輸出功率 Normal Output | 14W | 28W |
| 燈內裝置 Inner Features | 防火線路版及UL 防火電子線 Fire Resistant P.C.Board & UL Fire Resistant Wire | |
| 燈外裝置 Outside Features | 紅色電源指示燈及測試掣 "RED" power indication light & "TEST" Switch | |
| 可亮時間 Discharge Duration | 2 小時 / 3 小時以上 Over 2 Hours / 3 Hours | |
| 系統模式 System Mode | 長明式 / 後備式 Maintained Type / Non-Maintained Type | |
| 鎮流器 Ballast | 電子鎮流器 Electronic Ballast | |
| 測試標準 Testing Standard | 香港消防處牌照及審批總區 [PPA/104(A) 第四次修訂] HKFSD Licensing & Certification Command [PPA/104(A) 4 th revision] | |
| 防偽裝置 Anti-Counter Feint Features | 外貼鐳射標籤，內有 HI LUX QC PASS Body Anti-Counter Feint Laser Label, Inner Sticker HI LUX QC PASS | |
| 輸入電壓 Input Voltage | 220V ~ 240V AC 50/60Hz | |
| 重量 Weight | 2.0 千克 2.0 kg | 3.0 千克 3.0 kg |
| 尺寸(毫米) Dimensions (mm) | 675 x 112 x 100 | 1278 x 112 x 100 |
| 附加功能 Optional Function | EFBW-14W / 28W (Twin) : 孖管 EFBW-14W / 28W (Twin) : Twin tube | |