



EF-20X, EF-30X, EF-40X, EF-60X 緊急照明 (LED) 管支架

Electronic Emergency LED Tube Fluorescent Light Fitting

產品型號 Model No.	EF-20X	EF-30X	EF-40X	EF-60X
外殼 Housing	英國標準支架 British Standard Fluorescent Light Fitting			
充電池 Rechargeable Battery	鎳鎘 / 鎳氫充電池 12V 2500mAh Ni-Cd / Ni-MH 12V 2500mAh		鎳鎘 / 鎳氫充電池 12V 4500mAh Ni-Cd / Ni-MH 12V 4500mAh	
充電時間 Recharge Period	12 小時 / 24 小時 12 Hours / 24 Hours			
輸出功率 Normal Output	最少 6W 至 最大 26W (LED T8 光管) Min. 6W to Max. 26W (LED T8 tube)			
燈內裝置 Inner Features	防火線路版及 UL 防火電子線 Fire Resistant P.C.Board & UL Fire Resistant Wire			
燈外裝置 Outside Features	紅色電源指示燈及測試掣 "RED" power indication light & "TEST" Switch			
可亮時間 Discharge Duration	2 小時 / 3 小時以上 Over 2 Hours / 3 Hours			
系統模式 System Mode	長明式 / 後備式 Maintained Type / Non-Maintained Type			
線路設計 Circuit Design	一份低電壓斷路器，以便於充電池耗盡後將電池截斷 A low voltage cut out to disconnect the battery when fully discharged			
測試標準 Testing Standard	香港消防處牌照及審批總區 [PPA/104(A) 第四次修訂] HKFSD Licensing & Certification Command [PPA/104(A) 4 th revision]			
防偽裝置 Anti-Counter Feint Features	外貼鐳射標籤，內有 HI LUX QC PASS Body Anti-Counter Feint Laser Label, Inner Sticker HI LUX QC PASS			
輸入電壓 Input Voltage	220V ~ 240V AC 50/60Hz			
重量 Weight	1.6 千克 1.6 kg	2.6 千克 2.6 kg	2.8 千克 2.8 kg	3.0 千克 3.0 kg
尺寸(毫米) Dimensions (mm)	612 x 95 x 60	920 x 95 x 60	1225 x 95 x 60	1525 x 95 x 60
附加功能 Optional Function	EF-20X / 30X / 40X / 60X/N : 沒有緊急套件, EF-20X / 30X / 40X / 60X(Twin) : 孖管 EF-20X / 30X / 40X / 60X/N : No Emergency Pack, EF-20X / 30X / 40X / 60X(Twin) : Twin tube			