



BX1-12V220V-C, BX1-12V220V-D 體外式緊急照明LED燈套件

Outside Emergency LED Lamp Unit

產品型號 Model No.	BX1-12V220V-C	BX1-12V220V-D
輸出功率 Normal Output	1-10W	11-25W
充電池 Rechargeable Battery	鎳鎘 / 鎳氫充電池 12V 2500mAh Ni-Cd / Ni-MH 12V 2500mAh	鎳鎘 / 鎳氫充電池 12V 4500mAh Ni-Cd/Ni-MH 12V 4500mAh
充電時間 Recharge Period		12 小時 12 Hours
可亮時間 Discharge Duration		2 小時以上 Over 2 Hours
系統模式 System Mode		長明式 / 後備式 Maintained Type / Non-Maintained Type
測試標準 Testing Standard	香港消防處牌照及審批總區 [PPA/104(A) 第五次修訂] HKFSD Licensing & Certification Command [PPA/104(A) 5 th revision]	
防偽裝置 Anti-Counter Feint Features	外貼鐳射標籤，內有 HI LUX QC PASS Body Anti-Counter Feint Laser Label, Inner Sticker HI LUX QC PASS	
輸入電壓 Input Voltage	220V ~ 240V AC 50/60Hz	
重量 Weight	2 千克 2 kg	2.5 千克 2.5 kg
尺寸(毫米) Dimensions (mm)	310 x 130 x 50	
附加功能 Optional Function	適合用交流電90V-265V LED燈使用 Suitable for all types LED lamps for AC90V-265V used	